

**Gutachten 366-0409-14-WIRD/N1
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552**

ANLAGE: R1-1909
Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ: Stahlräder 16-Zoll
Stand: 01.08.2015



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 68
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 118/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: **JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0046*..	88 - 116	215/75R16C 116R	6 J X 16 H2	R1-1909	1); 2); 33)
			225/75R16C 116R			
			225/75R16C 118R			
		96 - 107	225/75R16C 118Q			
107	225/75R16CP 116Q					

Verwendungsbereich: FIAT

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
250	e3*2007/46*0044*..	88 - 116	215/75R16C 116R	6 J X 16 H2	R1-1909	1); 2); 33)
			225/75R16C 116R			
			225/75R16C 118R			
		96 - 107	225/75R16C 118Q			
107	225/75R16CP 116Q					

**Gutachten 366-0409-14-WIRD/N1
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552**

ANLAGE: R1-1909
Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ: Stahlräder 16-Zoll
Stand: 01.08.2015



Seite: 2 von 2

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0045*..	88 - 116	215/75R16C	6 J X 16 H2	R1-1909	1); 2); 33)
			116R			
			225/75R16C			
		116R				
		225/75R16C				
118R						
96 - 107	225/75R16C					
107	118Q					
	225/75R16CP					
	116Q					

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 20.05.2015